



## Scheda tecnica Illuminazione stradale LED Harlem Lumileds Grigio 60W 8100lm 70x140D - 840 Bianco Freddo | IP65 – Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 242258                                                                   |
| EAN                               | 8719157034364                                                            |
| Marca                             | Altro                                                                    |
| Nome del fabbricante              | Public Lighting Harlem LED PHILIPS Lumileds 60W 135lm/W Gray 4000K 4500K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                                    |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 60                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 8100                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 135                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70x140                       |

Tipo di Prodotto

Illuminazione pubblica e stradale LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Ingresso laterale

Distribuzione Luminosità Asimmetrico

Protezione da solidi e liquidi IP65

Protezione da impatti IK05 - 0.70 Joule

## Dimensioni

Lunghezza (mm) 315

Larghezza (mm) 95

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**

