



Scheda tecnica Noxion Pannello a LED  
Delta Pro V3.0 30W 3960lm - 830 Luce  
Calda | 120x30cm - UGR <22 - Philips  
Xitanium Driver - GST18 Maschio

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 243458                                                                                     |
| EAN                               | 8719157035514                                                                              |
| Marca                             | Noxion                                                                                     |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 3960lm 3000K 1200*300 UGR<22 (2x36W eqv.)+Aanslsn+driver |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                      |
| Product Serie                     | Delta Pro                                                                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 30                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3960                         |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 132               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Connessione Infisso            | GST18i3           |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)               |
| Temperatura di Lavoro             | +10 to +45                     |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 10       |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**