



Scheda tecnica Noxion Bulkhead LED Pro V2 Bianca 12/16/20W 2400lm - 830-840-865 CCT | 325mm - IP65 - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 251984                                                                       |
| EAN                               | 8719157055925                                                                |
| Marca                             | Noxion                                                                       |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Bulkhead Pro V2 12/16/20W 3CCT White Ø325mm (2x36W eqv.) with EM3 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                                       |

## Informazioni tecniche

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                               |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                                                        |
| Potenza Lampada               | 20                                                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                                     |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                                             |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                                      |
| Impostazione del Colore       | CCT                                                         |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2400                                                        |
| Efficienza (Lm/W)             | 120                                                         |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
|------------------|--------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.50 |
|-----------------|-------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |
|------------------|----------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Montaggio | Superficie, Ceiling |
|-----------|---------------------|

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione] |
|---------------------|-----------------------------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
|--------------------------------|------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Protezione da impatti | IK10 - 20 Joule |
|-----------------------|-----------------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Temperatura di Lavoro | 0 to +40 |
|-----------------------|----------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Alloggiamento | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
|---------------|---------------------------------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Luce d'Emergenza | 3 Ore |
|------------------|-------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| Product Serie | Bulkhead Pro |
|---------------|--------------|

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 325 |
|---------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 80 |
|--------------|----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

