



Scheda tecnica Luce a Binario LED  
RHEA Aluminium Nero 30W 2000lm  
10t/m60D - 930-957 Regolabile Bianca  
| Miglior resa cromatica -  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 247565                                                          |
| EAN                               | 8720701272026                                                   |
| Marca                             | Altro                                                           |
| Nome del fabbricante              | 3-phase track spotlight Rhea 10°-60° 30W black and white switch |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni                                                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                           |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Potenza Lampada               | 30                                    |
| Sostituto (Watt)              | 90                                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 957 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 5700 Bianco Freddo, 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | Bianco regolabile                     |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2000                                  |
| Efficienza (Lm/W)             | 70                                    |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 10t/m60                 |
| Fattore Potenza                    | >0.90                   |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti a Binario LED   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                 |
| Montaggio                      | Su Binario         |
| Connessione Infisso            | Binario a 3 fasi   |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP22               |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule     |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero               |
| Colore del Rivestimento        | Nero               |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Product Serie                  | RHEA               |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 75  |
| Larghezza (mm) | 75  |
| Altezza (mm)   | 195 |
| Diametro (mm)  | 75  |


[Informazioni sul sensore](#)

[Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**